

SENSOIRIS

ADRESSIERBARE MELDER



SensolIRIS T110/T110 IS

- Thermomelder (über das Bedienfeld wählbar: max. Auslösetemperatur oder max. Differenzierungsvermögen nach EN54-17)
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Betriebsklassen über das Bedienfeld wählbar – A1/R, A2/S, B/S
- Betriebsmodus Tag/Nacht (über das Bedienfeld programmierbar)
- Kompaktes Design
- 360° Überwachung mit LED Indikation
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS T110 IS
- IP30

EN54-5
EN54-17



SensolIRIS S130/S130 IS

- Optischer Rauchmelder
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll EN54-17
- Empfindlichkeitsstufen wählbar über das Bedienfeld – Hoch/Normal/Mittel/Niedrig
- Betriebsmodus Tag/Nacht (über das Bedienfeld programmierbar)
- Kompaktes Design
- 360° Überwachung mit LED Indikation
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS S130 IS
- IP30

EN54-7
EN54-17



SensolIRIS M140/M140 IS

- Kombiniertes Melder (optischer Rauchmelder mit fixierter Auslösetemperatur)
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Klasse (gemäß EN54-5) – A1/R
- Empfindlichkeit (gemäß EN54-7) – Hoch/Normal/Mittel/Niedrig
- Betriebsmodus Tag/Nacht (über das Bedienfeld programmierbar)
- 360° Überwachung mit LED Indikation
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS M140 IS
- IP30

EN54-5/7
EN54-17



SensolIRIS B124

- Kompatibel mit Meldern und Sirenen zur Wandmontage der Serie SensolIRIS
- Verbindungsleiter – 0,4–2,0 mm²
- Material (Kunststoff) – ABS
- Farbe – weiß