

# SENSOIRIS

## ADRESSIERBARE SIRENEN/BLITZLEUCHTEN



### SensolIRIS WSOU/WSOU IS

- Sirene zur Wandmontage
- Zwei Schallstufen – NIEDRIG: 82-92dB; HOCH: 100-103dB
- Bis 60 Sirenen (NIEDRIGE Schallstufe) / 30 Sirenen (HOHE Schallstufe) in einem Ring
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Ring-Synchronisierung für ein klareres Alarmsignal
- Versorgung aus dem Ring
- Farbe – rot
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS WSOU IS
- IP21C, Typ A

EN54-3  
EN54-17



### SensolIRIS WS/WS IS

- Sirene mit Blitzleuchte zur Wandmontage
- Zwei Schallstufen – NIEDRIG: 80-88dB; HOCH: 92-98dB
- Bis 60 Sirenen (NIEDRIGE Schallstufe) / 30 Sirenen (HOHE Schallstufe) in einem Ring
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Ring-Synchronisierung für ein klareres Alarmsignal
- Versorgung aus dem Ring
- Farbe rot, transparent
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS WS IS
- IP43C, Typ B

EN54-3



### SensolIRIS WSST/WSST IS EN54-23

- Sirene mit Blitzleuchte zur Wandmontage (VAD - Visual Alarm Device)
- Zwei Schallstufen – NIEDRIG: 80-88dB; HOCH: 92-98dB
- Bis 60 Sirenen (NIEDRIGE Schallstufe) / 30 Sirenen (HOHE Schallstufe) in einem Ring
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Ring-Synchronisierung für ein klareres Alarmsignal
- Versorgung aus dem Ring
- Farbe weiß, transparent
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS WSST IS EN54-23
- IP21C, Typ A
- Diagramm der Abdeckung: Open class

EN54-3/23  
EN54-17



### SensolIRIS BSOU/BSOU IS

- Integrierte Sockelsirene, kompatibel mit Meldern der Serie SensolIRIS
- Geeignet zur Montage an die Wand oder an die Decke
- Zwei Schallstufen – NIEDRIG: 82-92dB; HOCH: 100-103dB
- Bis 100 Sirenen (NIEDRIGE Schallstufe) / 30 Sirenen (HOHE Schallstufe) in einem Ring
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Ring-Synchronisierung für ein klareres Alarmsignal
- Versorgung aus dem Ring
- Farbe – weiß
- Eingebauter Isolator – SensolIRIS BSOU IS
- IP21C, Typ A
- Optional – Schutzdeckel, falls die Sockelsirene nur als Sirene genutzt wird

EN54-3  
EN54-17



### SensolIRIS BSST/BSST IS

- Sockelsirene mit integrierter Sirene und Blitzleuchte, kompatibel mit Meldern der Serie SensolIRIS
- Zwei Schallstufen – NIEDRIG: 82-92dB; HOCH: 100-103dB
- Bis 100 Sirenen (NIEDRIGE Schallstufe) / 30 Sirenen (HOHE Schallstufe) in einem Ring
- Unterstützt Teletek Electronics Protokoll
- Ring-Synchronisierung für ein klareres Alarmsignal
- Versorgung aus dem Ring
- Farbe weiß, transparent
- Eingebauter Isolator – Modell SensolIRIS BSST IS
- IP21C, Typ A
- Optional – Schutzdeckel, falls die Sockelsirene nur als Sirene genutzt wird

EN54-3  
EN54-17

